

**Sujet :** DOSSIER CLAQUIN Hotte déportée

**De :** Jérôme BRAULT <jerome.brault@lacuisinecreation.fr>

**Date :** 10/09/2025, 16:14

**Pour :** "laurence.dumont@revlarchi.fr" <laurence.dumont@revlarchi.fr>

Voici un petit récap'

Hotte de marque ROBLIN :

Plénum mini : 230mm

Positionnement par rapport au plan de travail :

- Distance mini : 700mm
- Distance maxi : 1500mm

2 coudes maxi pour le gainage :

- Sans coudes : longueur maxi : 6000mm
- Avec 1 coude : longueur maxi : 5000mm
- Avec 2 coudes : longueur maxi : 4000mm

Possibilité de gaine rigide : 180x90mm

Pour relier le boîtier hotte au boîtier moteur, il y a un câble à connecter de longueur 5500mm (rallonges possibles). Il faut prévoir une gaine PVC de 40mm pour passer le câble avec ses raccords.

Sortie en toiture obligatoire pour évacuation : gaine de Diamètre : 150mm

J'ai une vidéo de montage qui m'a été envoyée par le fabricant mais je n'arrive pas à te transmettre le lien. Je pense que c'est verrouillé. Je pourrai te la montrer au showroom.

Il existe environ une dizaine de hottes ROBLIN possibles. Cela uniquement pour l'esthétique, noir inox etc...

Cordialement

Jérôme BRAULT  
06 70 75 96 82  
65 Rue de la Mineraie  
79000 NIORT



— Pièces jointes : —

Manuel d'installation Moteur déporté HOTTE.pdf

5,0 Mo